

Pinces poussées - Druckspannzangen - Dead length collets



| Type | Art. | A | B | C | E | F | G | α | D min-max | | | Fig. |
|------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----------|-----|------------|----------------|----------|------|
| | | | | | | | | | ○ | □ | ⬡ | |
| F16 | 76-830 10) 76-1076 | 16 | 21 | 66 | 8 | 16 | M14x0.75 | 16° | 0.3-13.0 | 1.0-9.2 | 1.0-11.3 | 3 |
| | 76-2015 10) 76-1076 | 16 | 21 | 71 | 13 | 16 | M14x0.75 | 16° | 0.3-12.0 | 1.0-8.5 | 1.0-10.4 | 3 |
| | 76-2090 19) & 26) | 16 | 21 | 66 | 8 | 17 | M14x0.75 | 16° | 13.01-15.0 | L = 12 mm max. | | 4 |
| F20 | 76-87 | 20 | 28 | 67 | 7 | 21 | - | 16° | 0.5-17.0 | 1.0-11.5 | 1.0-14.0 | 1 |
| | 76-201 | 20 | 26 | 54 | 5 | 19 | - | 15° | 0.5-16.5 | 1.0-12.0 | 1.0-14.0 | 1 |
| | 76-2016 10) 76-201 | 20 | 26 | 62 | 13 | 19 | M18x1 | 15° | 0.5-15.0 | 1.0-10.6 | 1.0-13.0 | 5 |
| | 76-2017 10) 76-87 | 20 | 28 | 75 | 15 | 21 | - | 16° | 0.5-16.0 | 1.0-11.3 | 1.0-13.9 | 2 |
| | 76-2027 10) 76-87 | 20 | 28 | 80 | 20 | 21 | - | 16° | 0.5-9.0 | | | 2 |

Alésages standards (rond, carré, six-pans) selon liste de prix. Autres alésages sur demande.
 Standardbohrungen (rund, vierkant, sechskant) gemäss Preisliste. Andere Bohrungen auf Anfrage.
 Standard bores (round, square, hexagonal) according to price list. Other bores on request.

10) Article de base - Basisartikel - Basic item

19) Pince F16/830 à tête renforcée pour grands alésages à cran. Article et longueurs de cran : sur demande
 Spannzange F16/830 mit verstärktem Kopf für grosse Stufenbohrungen. Artikel und Stufentiefe : auf Anfrage
 Collet F16/830 with reinforced head for larger stepped bores. Article and step length on request

26) Sur demande - Auf Anfrage - On request